














caratteristiche tecniche technical features carateristiques techniques technische eigenschaften

	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%		UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	≥ 6
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		15x60 30x60 60x60	spessore thickness	9.5 mm
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		80x80	spessore thickness	11 mm
	ISO 10545-7	resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI)	V			variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		naturale DIN 51097	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5		DCOF BOT 3000		> 0.42
					ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%

imballi packing embalages verpackung

formato size		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
80x80	rettificato	11	2	1.28	31.92	40	51.20	1276.80
60x60	rettificato	9.5	3	1.08	21.83	40	43.20	873.20
30x60	rettificato	9.5	6	1.08	21.45	48	51.84	1029.60
15x60	rettificato	9.5	12	1.08	22.90	48	51.84	1099.20
7.4x30	naturale	9.5	40	0.89	19.20	60	53.28	1152.00
30x30	mosaico		11	0.99	21.00	54	53.46	1134.00
7x60	battiscopa rettificato smaltato		12		13.08			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
the indicated weight includes the supporting pallet
le poids indiqué est compris de la palette de support
das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette