

oak compact

oak collection
è reminescenza
di una materia antica
nobile e preziosa

oak collection
is a reminiscence
of a precious
ancient material



le superfici modificate dal tempo ne hanno scolpito la struttura
trasformando ogni listone in un pezzo unico
differente da tutti gli altri

the time worn textured surfaces
makes of every tile an unique piece

pepper



oak **white + pepper** 15 x 120 + 20 x 120

white



pepper



white



oak white
 $15 \times 120 + 20 \times 120$



un solo materiale
che racconta
storie millenarie

a material
telling ancient tales

oak mud
20 x 120

mud



mud

oak mud
15 x 90



alle venature tipiche del legno si sommano segni e scalfiture
scolpiti con trattamenti che disegnano ogni elemento
conferendogli una bellezza senza tempo

special techniques add body and texture to the natural wood
imparting grains pattern,
a timeless beauty to the material surface





oak tobacco
20 x 120



un solo materiale
per creare infinite combinazioni
ed atmosfere

a material
to create endless moods
and combinations

oak **linen**
20 x 120

linen




oak linen
20x120



ash



oak ash
15 x 120 + 20 x 120



il carattere più autentico ed originario della materia
viene tradotto in un elemento di stile
grazie alla palette di sei colori caldi e naturali

the most authentic characteristics of the material
expressed into stylish blends
of six natural lives

oak blend
15 x 120 + 15 x 90



white



linen



mud



blend

**informazioni
tecniche**
technical
informations

colori
colours
couleur
farbe



white



linen



ash



mud




tobacco



pepper

formati
sizes
formate
formats


superficie naturale
bordo rettificato



20x120
8" x 48"
82




15x120
6" x 48"
82




15x90
6" x 36"
66

pezzi speciali
special items
pièces especiales
formteile



gradone angolare
costa retta
20x60
8" x 24"
140



gradone costa retta
20x60
8" x 24"
115




battiscopa smaltato
bordo rettificato
7x60
2 3/4" x 24"
18




elemento a L
20x60
8" x 24"
50


soluzioni di posa
laying solution
propositions pour la pose
verlegungsvorschläge




15x120 6" x 48"
100 % (3 pz.)




15x120 6" x 48"
43 %
20x120 8" x 48"
57 %




15x120 6" x 48"
100 %



20x120 8" x 48"
100 %




15x120 6" x 48"
(5 pz.)
38.46 %
20x120 8" x 48"
(6 pz.)
61.54 %



15x90 6" x 36'
100 %

blend



15x120 6" x 48" (6 pz.)
66.6 %
15x90 6" x 36" (4 pz.)
33.3 %

caratteristiche tecniche

technical features

carateristiques techniques

technische eigenschaften



assorbimento d'acqua
water absorption
absorption d'eau
wasseraufnahme

<0,5%



durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees
dureté de Mohs
Moh'sche härte

7



resistenza alla flessione
breaking strength
résistance à la flexion
biegezugfestigkeit

35 N/mm²

spessore
thickness
épaisseur
dicke

10mm



resistenza agli acidi
resistance to acid
résistance aux acides
säurebeständigkeit

GLA



superficie naturale

DIN51097

DIN51130

coefficiente d'attrito (scivolosità)
static coefficient of friction
coefficient de friction (glissement)
reibungskoeffizient (schlüpfigkeit)

R9

A+B

ASTM

C1028

dry ≥ 0.76
wet ≥ 0.70



resistenza al gelo
frost resistance
résistance au gel
frostbeständigkeit

resiste
frost proof
aucune atteration
keine änderung



variazioni cromatiche
color shade variations
variation de nuance
nuance variations

V2 variazione leggera
V2 slight variation
V2 légère variation
V2 leichte variation



resistenza alle macchie
stain resistance
résistance aux taches
flackenbeständigkeit

5

imballi

packing

emballages

verpackung

formato

size

format

format

spessore

thickness

épaisseur

dicke

pezzi/sc

sqm./box

pcs./ctn

stck/kart

mq/sc

sqm./box

qm/ctn

qm/kart.

kg/sc

kgs./box

kg/ctn

kg/kart.

sc/pl

box/pal

ctn./pal.

kart./pal.

mq/pl

sqm/pal

mq/pal

qm/pal

kg/pl

kgs/pal

kg/pal

kg/pal

naturale rettificato	15x120	10	6	1,08	24,41	30	32,40	732,24
naturale rettificato	15x90	10	6	0,81	18,90	54	43,70	1020,60
naturale rettificato	20x120	10	4	0,96	23,62	36	34,56	850,18
gradone costa retta	20x60		4		12,00			
gradone angolare costa retta	20x60		2		6,40			
elemento a L	20x60		4		12,00			
battiscopa smaltato rettificato	7x60		12		12,24			

Il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto

The indicated weight includes the supporting pallet

Le poids indiqué est compris de la palette de support

Das angegebene Gewicht versteht sich einschließlich der Palette

La posa del materiale deve essere effettuata da personale qualificato, dopo aver verificato la planarità della caldana.
The material must be laid by qualified personnel, after having checked the flatness of the concrete slab.

Les produits doivent être posés par un personnel qualifié qui aura vérifié au préalable la planéité de la chape.


Die Verlegung der Fliesen muss durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, nachdem die Ebenflächigkeit des Estrichs geprüft wurde.

Si raccomanda di posare i materiali sfalsati ad 1/3 o ad 1/4 della loro lunghezza e non a metà.

We recommend laying the materials in a random pattern, starting at 1/3 or 1/4 of their length, rather than 1/2.

Nous recommandons d'adopter une pose décalée d'un tiers ou d'un tiers ou d'un quart de la longueur, et pas de moitié.

Es wird empfohlen, die Fliesen um ca. 1/3 oder 1/4 ihrer Länge versetzt zu verlegen und nicht um die Hälfte.



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T + 39 (0) 536 926011
F italy + 39 (0) 536 926038
F world + 39 (0) 536 926033
F europe + 39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

